



**NORMALMENTE CHIUSA, BIDIREZIONALE A DOPPIA TENUTA**  
**NORMALLY CLOSED, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE, DOUBLE BLOCKING**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a doppia tenuta normalmente chiusa a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

*A solenoid-operated, 2-way, normally closed, poppet-type, double blocking hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage*

► COD. **EVM18 B3**

► GRANDEZZA / SIZE **06**

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cavità<br/><i>Cavity</i></li> </ul>                         | <b>C 1815- 2</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione max.<br/><i>Max. Op. pressure</i></li> </ul>      | <b>220 bar</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Portata Nominale<br/><i>Nominal Range</i></li> </ul>        | <b>20 l/min</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trafilemento interno<br/><i>Internal Leakage</i></li> </ul> | <b>1 cm<sup>3</sup>/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt</b><br><b>1 cm<sup>3</sup>/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Comandi manuali<br/><i>Manual controls</i></li> </ul>       | <b>EP1 - EP3 - EV2 - EB1 - EP4</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bobine<br/><i>Coils</i></li> </ul>                          | <b>Cap. 3</b>   |

