



**NORMALMENTE APERTA A TENUTA**

**NORMALLY OPEN, POPPET-TYPE**

Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie 2 posizioni normalmente aperta a tenuta pilotata per applicazioni dove si richiede un bassissimo trafileamento interno

*A solenoid-operated, 2-way, 2-position, normally open piloted poppet-type hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage*

► COD. **EVM18 D2**

► GRANDEZZA / SIZE **06**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cavità <i>Cavity</i></li> </ul>	<b>C 1815- 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i></li> </ul>	<b>310 bar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Portata Nominale <i>Nominal Range</i></li> </ul>	<b>25 l/min</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trafileamento interno <i>Internal Leakage</i></li> </ul>	<b>1 cm<sup>3</sup>/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt</b> <b>1 cm<sup>3</sup>/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comandi manuali <i>Manual controls</i></li> </ul>	<b>EP1 - EP3 - EV2 - EB1 - EP4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bobine <i>Coils</i></li> </ul>	<b>Cap. 3</b>

